



# Linha Decorativa Imobiliária

Mais cor para a  
sua decoração.





## **Bem-vindo à Coriarte Tintas, a fábrica que ama cores!**

Desde 1994, estamos sediados em Chapecó - SC e temos como missão personalizar ambientes, tornando-os aconchegantes e únicos.

Nossa preocupação com a qualidade e proximidade com o cliente é refletida em nossos produtos de alta qualidade e trabalho sério. Nosso comprometimento com a satisfação dos clientes e o bem-estar de nossos colaboradores é o que nos motiva a sempre melhorar.

Temos em nosso portfólio duas marcas de sucesso: A Coriarte com produtos voltados para decoração/imobiliário e a marca Kraft para uso industrial/metálico/mecânico, sempre buscando atender de forma personalizada e ágil a todas as demandas do mercado.

Na Coriarte Tintas, estamos em constante evolução para oferecer o melhor serviço possível.

Com força e dedicação, trabalhamos comprometidos com as necessidades de nossos clientes e o bem-estar de nossos colaboradores.

## **Junte-se a nós e descubra a fábrica das suas cores!**



# SUMÁRIO

## A Coriarte:

### LINHA DECORATIVA | IMOBILIÁRIA

<b>LINHA PREMIUM BASE ÁGUA</b>	01
Acrílico Semi Brilho e Acrílico Fosco	01
Acrílico Acetinado e Acrílico Emborrachado	02
Selador Emborrachado e Selador Acrílico Pigmentado	03
Esmalte Sintético Base Água e Fundo Preparador Base Água	04
Piso Muro e Fachada e Piso Plus	05
Impermeabilizante para Telha e Esmalte Epóxi Monocomponente	06

### LINHA PREMIUM BASE SOLVENTE

Esmalte Sintético e Tinta Óleo	07
Fundo Preparador Base Solvente e Fundo Nivelador para Madeira	08
Resina para Pedra	09

### LINHA VERNIZES

Verniz Acrílico Incolor e Verniz Copal Incolor	10
Verniz Tingidor e Verniz Marítimo	11
Verniz Duplo Filtro Solar	12
Verniz e Esmalte Especial para Assoalho de Madeira	13

## **LINHA MASSAS, REVESTIMENTOS E COMPLEMENTOS**

Massa Corrida PVA e Massa Acrílica	14
Textura Rústica / Lisa e Grafiarte	15
Massa para Madeira e Massa Extra Leve	16
Restauraflex e Acrílica Economica Coriarte	17
Acrílica Econômico Interiores e PVC Macieira	18
Cimento Queimado	19

## **LINHA STANDARD**

Acrílico Semi Brilho e Acrílico Fosco	20
---------------------------------------	----

## **A Coriarte:**

### **LINHA INDUSTRIAL | METAL**

### **LINHA INDUSTRIAL CORIARTE**

Esmalte Industrial Coriarte	21
-----------------------------	----

# LINHA PREMIUM Base Água

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Acrílica Semi Brilho

A tinta acrílica semi brilho é indicada para superfície (parede) de alvenaria em geral, massas e texturas. Possui acabamento semi brilhante. É indicada tanto para ambientes internos quanto externos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bom alastramento;</li> <li>• Fácil aplicação;</li> <li>• Lavável.</li> </ul>

## Acrílica Fosca

A tinta acrílica fosca é indicada para superfície (parede) de alvenaria e concreto em geral, massas e texturas, ideal para pintura em gesso. É indicada tanto para ambientes internos quanto externos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 6m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 24m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 120m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabamento fosco,</li> <li>• Ótima cobertura;</li> <li>• Disfarça as imperfeições da superfície.</li> </ul>

# LINHA PREMIUM Base Água

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Acrílica Acetinada

A tinta acrílica acetinada foi desenvolvida para o consumidor que deseja um brilho discreto, indicada para superfície de alvenaria em geral, massas e texturas. Com um acabamento mais sedoso e sofisticado. Pode ser aplicada tanto em ambientes internos como externos. Para boa aderência ao substrato, se recomenda a aplicação de fundo preparador antes das tintas de fundo e acabamento.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: A partir de 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>• Secagem Total: 8 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque agradável;</li> <li>• Brilho discreto;</li> <li>• Bom rendimento.</li> </ul>

## Acrílica Emborrachada

A tinta acrílica emborrachada foi desenvolvida para pintura de superfícies que enfrentam considerável dilatação e contração natural, evitando assim o aparecimento de pequenas fissuras. **Possui acabamento acetinado.** É indicada tanto para ambientes internos quanto externos. \*Para boa aderência ao substrato, se recomenda a aplicação de fundo preparador antes da tinta.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bom alastramento,</li> <li>• Ótima cobertura,</li> <li>• Fácil aplicação</li> <li>• Lavável.</li> </ul>

# LINHA PREMIUM Base Água

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Selador Emborrachado

O Selador emborrachado Coriarte foi desenvolvido para aplicação como pintura de fundo em paredes cimentícias sujeitas a maior contração e dilatação natural e/ou com alta probabilidade de incidência de chuvas. Sua boa cobertura aumenta o rendimento da tinta de acabamento.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Paredes cimentícias em geral e sobre massas e texturas; O produto não dispensa pintura de acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo médio/alto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 10 a 20% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: 1</li> <li>• Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>• Secagem Manuseio: 4 horas</li> <li>• Secagem Total: 12 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5,25m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 21m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 105m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boa cobertura;</li> <li>• Boa elasticidade;</li> <li>• Economia nas demãos de acabamento;</li> <li>• Evita manchas.</li> </ul>

## Selador Acrílico Pigmentado

O Selador Acrílico Pigmentado Coriarte é um produto que serve de fundo para as pinturas de acabamento à base de água sobre massas, texturas e reboco já preparado. É recomendado para evitar manchas e melhorar a adesão das camadas de acabamento.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Reboco já preparado; Sobre massas e texturas. O produto não dispensa acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 10 a 15%</li> <li>• Número de demãos: 1</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Secagem Total: 12 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boa cobertura seca;</li> <li>• Bom enchimento;</li> <li>• Economia nas demãos de acabamento;</li> <li>• Evita manchas.</li> </ul>

# LINHA PREMIUM Base Água

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Esmalte Base Água

O Esmalte Sintético base água é um esmalte da linha Premium à base de água de alta qualidade, ótima cobertura, excelente acabamento e alto brilho de rápida secagem.

Aplicação: Madeiras; Alvenaria e Metais ferrosos (acabamento).



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 6m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 21,6m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 108m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente cobertura</li> <li>• Alto brilho</li> <li>• Lavável</li> </ul>

## Fundo Preparador Base Água

O Fundo Preparador de Paredes é um produto à base de água, cuja finalidade é reforçar a estrutura interna de paredes novas de concreto, pois tem a capacidade de unir as partículas soltas, tornando a superfície coesa para receber a pintura de acabamento. Sua característica é de penetração total no substrato, não formando um filme externo.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>O Fundo Preparador é indicado para paredes novas de concreto ou ainda paredes fracas e envelhecidas de alvenaria. Também indicado antes da pintura de telhas e pisos para maior durabilidade</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição: Pronto para uso</li> <li>• Número de demãos: 1</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Total: 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 10m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 40m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 200m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta capacidade de penetração no substrato;</li> <li>• Ótimo poder aglutinante.</li> </ul>



# LINHA PREMIUM Base Água

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Piso Muro e Fachada

A tinta Piso, Muro e Fachada é um produto especialmente desenvolvido para aplicação em pisos de concreto e "pavers". Possui alta resistência à abrasão e aspecto acetinado. Não é recomendado o uso sobre pisos cimentados polidos ou popularmente denominados "queimados".



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisos de concreto;</li> <li>• Pavers;</li> <li>• Muros de alvenaria;</li> <li>• Paredes de alvenaria.</li> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Diluição primeira demão: Até 40%</li> <li>• Número de demãos: 3 a 4</li> <li>• Secagem ao Toque: 2 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 4 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão 4 a 6 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspecto acetinado;</li> <li>• Boa resistência à abrasão;</li> <li>• Boa durabilidade.</li> </ul>

## Tinta para Piso PLUS

A tinta piso fosco plus é um produto desenvolvido para aplicação em pisos cimentícios em geral em situações que exigem ótima resistência à abrasão. Pode ser aplicada em áreas sujeitas a tráfego de pessoas e veículos leves. Além de ótima cobertura e bom rendimento, protege a superfície do intemperismo natural, prolongando sua vida útil.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisos cimentícios em geral;</li> <li>• Pavers;</li> <li>• Calçadas;</li> <li>• Garagens.</li> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 10 a 20% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: Até 8m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: Até 32m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: Até 160m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabamento fosco;</li> <li>• Ótima resistência à abrasão;</li> <li>• Ótima cobertura.</li> </ul> <p>*Válido para as cores grafite escuro, grafite e cinza claro.</p>

# LINHA PREMIUM Base Água

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Impermeabilizante para Telha

A Tinta Impermeabilizante para telhas é um produto indicado especialmente para proteção de telhados não industriais. Está disponível nos acabamentos incolor e pigmentado.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>Telhas de argila;</li> <li>Telhas de fibrocimento;</li> <li>Telhas gerais cimentícias.</li> <li></li> <li>Pincel;</li> <li>Rolo de pelo curto;</li> <li>Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para pistola 20 a 30%</li> <li>Diluição primeira demão: Até 40%</li> <li>Número de demãos: 3 a 4</li> <li>Secagem ao Toque: 2 horas</li> <li>Secagem Manuseio: 4 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li> <li>Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente brilho;</li> <li>Bom alastramento;</li> <li>Boa resistência ao intemperismo.</li> </ul>

## Esmalte Epóxi Monocomponente

A Tinta Esmalte Epóxi base água foi desenvolvida para garantir boa aderência em diversos tipos de substratos, tanto em ambientes internos como externos. Possui também fungicida de ação especial, evitando a proliferação de fungos e algas por mais tempo.

\*Não é indicado como acabamento em pisos.

\*Não é indicado para superfícies expostas diretamente à água como pisos e paredes internas de box de banheiros ou piscinas.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>Madeira;</li> <li>Aço carbono;</li> <li>Galvanizado;</li> <li>Alumínio;</li> <li>Alvenaria;</li> <li>Azulejos e pastilhas.</li> <li></li> <li>Pincel de cerdas macias;</li> <li>Rolo de pelo curto;</li> <li>Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição <b>água</b>: rolo 10 a 15% e para pistola 25 a 30%</li> <li>Número demãos: 2 a 3</li> <li>Secagem ao Toque Rolo: 30 a 45 minutos.</li> <li>Secagem ao Toque Pistola: 1 a 1,5 horas</li> <li>Intervalo entre Demãos: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 7 dias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excelente aderência;</li> <li>Cobertura superior;</li> <li>Ótima resistência à limpeza;</li> <li>Ótima proteção;</li> <li>Mata e previne formação de fungos e algas.</li> </ul>

# LINHA PREMIUM Base Solvente

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Esmalte Sintético

A Tinta Esmalte Sintético é um produto à base de solvente que proporciona excelente brilho, boa secagem e ótima resistência, prolonga a vida útil da superfície em que é aplicada. Indicada para pintura em madeira e metais ferrosos (acabamento)



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10 a 15% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 8 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 10 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5,10m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 18,36m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 91,8m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente aderência</li> <li>• Boa cobertura</li> <li>• Ótima durabilidade</li> </ul>

## Tinta Óleo

A Tinta Óleo é um produto à base de solvente que proporciona bom brilho e ótimo custo-benefício, prolonga a vida útil da superfície em que é aplicada. Indicado para pintura em madeira.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10 a 15% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 10 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 12 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 16 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 4,0m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 16,0m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 80m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bom custo-benefício:</li> <li>• Bom brilho:</li> <li>• Boa durabilidade.</li> </ul>

# LINHA PREMIUM Base Solvente

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Fundo Preparador Base Solvente

O Fundo Preparador Base Solvente promove a coesão no substrato por selagem. Reforça superfícies porosas externas e internas tais como: paredes calcinadas, com caiação, massa fina fraca, reboco, tijolos, gesso, cimento amianto e concreto para repintura.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto;</li> <li>• Alvenaria.</li> <li>• Rolo de lã de pelos baixos;</li> <li>• Pincel de cerdas macias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição de 20% de <b>Diluyente 10.10</b>;</li> <li>• Secagem ao Toque: 1,5 horas</li> <li>• Secagem Total: 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: Até 12,5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: Até 50m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: Até 250m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>

## Fundo Nivelador para Madeira

O Fundo Nivelador para Madeiras é um produto que proporciona excelente adesão entre o substrato e a tinta de acabamento, ao promover o aumento da rugosidade da superfície em que é aplicada. Também evita manchamentos oriundos de penetração não-uniforme do acabamento nos poros da madeira, pois possui alto poder de enchimento.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Madeiras novas em ambientes externos e internos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluyente <b>Aguarrás</b>, para rolo 5 a 15% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 1</li> <li>• Secagem ao Toque: 4 horas</li> <li>• Entre demãos: 12 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 8,1m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 29,16m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 145m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto enchimento;</li> <li>• Excelente aderência;</li> <li>• Poder selante</li> </ul>

# LINHA PREMIUM Base Solvente

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Resina para Pedra

A resina para pedras é um produto incolor de ótima performance e brilho que oferece proteção contra as ações do tempo, pois possui alto poder de impermeabilização.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedras naturais;</li><li>• Tijolos;</li><li>• Telhas de barro.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diluição de 10% com <b>Diluyente 10.10</b></li><li>• Secagem ao Toque: 30 min</li><li>• Secagem Manuseio: 2 a 4 horas</li><li>• Intervalo entre Demão: 2 a 4 horas</li><li>• Secagem Total: 24 horas</li></ul>	<p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alto brilho;</li><li>• Secagem rápida.</li></ul>

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# VERNIZES

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Verniz Acrílico Incolor

O verniz acrílico Coriarte possui acabamento incolor brilhante, ideal para realçar o brilho de alguma pintura acrílica já feita ou mesmo de materiais brutos como tijolos e concreto.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Paredes de alvenaria em geral; Sobre tijolos brutos; Sobre tintas acrílicas e Madeiras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> para rolo Até 5% e para airless 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ótimo brilho</li> <li>• Ótimo rendimento</li> <li>• Lavável.</li> </ul>

## Verniz Copal / Incolor

O verniz copal Coriarte é um produto feito para aplicações internas em madeira, conferindo um aspecto brilhante ao substrato.

Possui ótimo alastramento e rendimento.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madeiras internas em geral;</li> <li>• Mesas;</li> <li>• Cadeiras;</li> <li>• Portas;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de espuma;</li> <li>• Pistola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 6 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 8 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bom alastramento</li> <li>• Ótimo brilho</li> <li>• Ótimo rendimento</li> </ul>

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# VERNIZES

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Verniz Tingidor

O verniz Tingidor é um produto feito para aplicação Interna e Externa conferindo tonalidades similares a madeiras clássicas como: mogno, cerejeira e imbuia.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Madeiras internas e externas em geral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de espuma;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 6 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 8 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<p>Acabamento fino Ótimo brilho Boa proteção</p>

## Verniz Marítimo

O verniz marítimo Coriarte é um produto feito para aplicações internas e externas de madeira, conferindo um aspecto brilhante ao substrato e ótima proteção contra o intemperismo natural



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Madeiras internas e externas em geral; Móveis; Portas e janelas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de espuma;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 6 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 8 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>* Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longa durabilidade;</li> <li>• Ótimo brilho;</li> <li>• Máxima proteção.</li> </ul>

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# VERNIZES

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Verniz Duplo Filtro Solar

O verniz duplo filtro solar pode ser utilizado em aplicações externas e internas, com destaque para ambientes externos dada a sua maior resistência à luz solar e intemperismo natural.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Madeiras internas e externas em geral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de espuma;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10 % e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 6 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 8 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabamento fino</li> <li>• Ótimo brilho</li> <li>• Ótima proteção</li> </ul>



Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# VERNIZES

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Verniz Especial para Assoalho Incolor

O Verniz especial para assoalho de madeira Coriarte é um produto feito para aplicações internas e externas em pisos de madeira, conferindo um aspecto brilhante e boa dureza ao substrato, proporcionando proteção contra riscos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Pisos de madeira em geral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de espuma;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com diluente <b>Aguarrás</b>, no rolo 10% e pistola de 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 6 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 8 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Cura Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longa durabilidade</li> <li>• Ótimo brilho</li> <li>• Ótima dureza</li> </ul>

## Esmalte Especial para Assoalho

O esmalte para assoalho de madeira Coriarte é um produto feito para aplicações internas e externas em pisos de madeira, conferindo um aspecto brilhante e boa dureza ao substrato, proporcionando proteção contra riscos.

Nas cores: Amarelo Ocre, Vinho e Marrom Colorado.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Pisos de madeira em geral Escadas de madeira</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel de cerdas macias;</li> <li>• Rolo de espuma;</li> <li>• Pistola.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com diluente <b>Aguarrás</b>, para rolo 10% e para pistola 20 a 30%</li> <li>• Número de demãos: 2 a 3</li> <li>• Secagem ao Toque: 6 horas</li> <li>• Secagem Manuseio: 8 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 12 horas</li> <li>• Cura Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longa durabilidade</li> <li>• Ótimo brilho</li> <li>• Ótima dureza</li> </ul>

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# MASSAS

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Massa Corrida PVA

A Massa Corrida PVA Premium Coriarte é uma massa indicada para nivelar e corrigir imperfeições em superfície de alvenaria, concreto, cimento e gesso em pinturas imobiliárias internas em geral, que contenham baixa umidade.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Indicada para uso em paredes internas e teto de alvenaria, gesso ou concreto.</p> <p>*O uso deste produto não dispensa a aplicação de pinturas de acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempenadeira;</li> <li>Espátula de aço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição de até 5% de <b>água</b></li> <li>Número de demãos: 2 a 3</li> <li>Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>Secagem Manuseio: 3 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 6 horas</li> </ul> <p>É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: Até 1,8m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: Até 7,2m<sup>2</sup></li> <li>Balde 25kg: Até 50m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixo VOC;</li> <li>Excelente lixabilidade;</li> <li>Fácil nivelamento.</li> </ul>

## Massa Acrílica

A massa acrílica premium Coriarte é um revestimento indicado para nivelar e corrigir imperfeições de substratos de alvenaria, gesso ou concreto em ambientes externos e internos. Sua baixa absorção de água garante um bom desempenho mesmo em superfícies expostas ao intemperismo.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Indicada para uso em paredes externas e internas e teto de alvenaria, gesso ou concreto.</p> <p>*O uso deste produto não dispensa a aplicação de pinturas de acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempenadeira;</li> <li>Espátula de aço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição de até 5% de <b>água</b></li> <li>Número de demãos: 2 a 3</li> <li>Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>Secagem Manuseio: 3 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 6 horas</li> </ul> <p>É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: Até 1,8m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: Até 7,2m<sup>2</sup></li> <li>Balde 25kg: Até 50m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boa resistência;</li> <li>Boa lixabilidade;</li> <li>Baixa absorção de água.</li> </ul>

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# MASSAS

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Textura Rústica / Lisa

A Textura lisa branca Coriarte é um revestimento indicado para nivelar e corrigir imperfeições de substratos de alvenaria, gesso ou concreto em ambientes externos e internos. É indicada também para criar diferentes relevos e efeitos na superfície.

A Textura rústica Coriarte é um revestimento acrílico indicado para promover efeitos rústicos/rugosos nas superfícies em que é aplicada. A natureza dos efeitos depende do tipo de rolo ou ferramenta utilizada na aplicação.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Indicada para uso em paredes externas e internas e teto de alvenaria, gesso ou concreto.</p> <p>*O uso deste produto não dispensa a aplicação de pinturas de acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempenadeira de aço;</li> <li>Espátula de aço;</li> <li>Rolos de efeito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição de até 5% de <b>água</b></li> <li>Número de demãos: 1 a 2</li> <li>Secagem ao Toque: 2 horas</li> <li>Secagem Manuseio: 4 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 6 horas</li> <li>Secagem Total: 24 horas</li> </ul> <p>É indicado uma demão de selador acrílico sobre a textura aplicada para evitar manchamento na pintura.</p>	<p>Quartinho 0,9L Até 1,1m<sup>2</sup> Galão 3,6L Até 4,3m<sup>2</sup> Balde 25kg Até 30m<sup>2</sup></p> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<p><b>Textura Lisa:</b> Boa resistência; Facilidade de manuseio; Baixa absorção de água.</p> <p><b>Textura Rústica:</b> Boa resistência; Facilidade de manuseio; Esconde imperfeições.</p>

## Grafiarte

O Grafiarte Coriarte é um revestimento rústico indicado para promover efeito riscado de alta camada em ambientes internos e externos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Indicado para uso em paredes externas e internas de alvenaria ou concreto.</p> <p>*O uso deste produto não dispensa a aplicação de pinturas de acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempenadeira de aço;</li> <li>Rolos de efeito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição de até 5% de <b>água</b></li> <li>Número de demãos: 1</li> <li>Secagem ao Toque: 2 horas</li> <li>Secagem Manuseio: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 24 horas</li> </ul> <p>É indicado uma demão de selador acrílico sobre o Grafiarte aplicado para evitar manchamentos na pintura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galão 6,8kg: Até 5m<sup>2</sup></li> <li>Balde 25kg: Até 20m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boa resistência;</li> <li>Produto versátil;</li> <li>Variedade de efeitos.</li> </ul>

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

# MASSAS

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Massa para Madeira

A Massa para madeira Coriarte é uma massa indicada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições nas madeiras em geral, prolongando a vida útil do material.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Madeiras em geral.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desempenadeira;</li> <li>Espátula de aço e plástica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição de até 5% de <b>água</b></li> <li>Número de demãos até corrigir a imperfeição</li> <li>Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: Até 1,0m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: Até 4m<sup>2</sup></li> <li>Balde 25kg: Até 20m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixo VOC;</li> <li>Excelente lixabilidade;</li> <li>Fácil nivelamento.</li> </ul>

## Massa Extra Leve

A Massa Extra Leve é uma massa indicada principalmente para pequenos reparos, como fechamento de orifícios (buracos) e correção de pequenas fissuras. Este produto não retrai e não racha, proporcionando, assim, um bom acabamento final.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Indicada para uso em paredes externas e internas e teto de alvenaria, gesso ou concreto, especialmente para pequenos reparos.</p> <p>*O uso deste produto não dispensa a aplicação de pinturas de acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Espátula de aço;</li> <li>Desempenadeira de aço.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição: Pronto para uso</li> <li>Número de demãos: 1</li> <li>Secagem ao Toque: 1 hora</li> <li>Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 12 horas</li> </ul>	<p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixo VOC;</li> <li>Excelente dureza;</li> <li>Fácil de modelar e aplicar.</li> </ul>

Embalagem: 90G / 340G

# LINHA IMOBILIÁRIA

## Restauraflex

O produto Restauraflex foi desenvolvido para paredes de alvenaria que enfrentam considerável dilatação e contração natural, evitando assim o aparecimento de pequenas fissuras e para paredes expostas à chuva. Também é indicado para impermeabilização de lajes em que não haja trânsito de pessoas ou qualquer tipo de veículo.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Paredes de alvenaria em geral; Lajes de alvenaria e concreto. *Para boa aderência ao substrato, se recomenda a aplicação de fundo preparador antes da tinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rolo de lã;</li> <li>Trincha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição com <b>água</b> 5 a 15%</li> <li>Número de demãos: 3</li> <li>Número demãos lajes: 5 a 7</li> <li>Secagem ao Toque: 2 horas</li> <li>Secagem Manuseio: 4 horas</li> <li>Intervalo entre Demão 4 a 6 horas</li> <li>Secagem Total: 72 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: Até 5m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: Até 20m<sup>2</sup></li> <li>Lata 18L: Até 100m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evita infiltração por fissuras;</li> <li>Capacidade elástica;</li> <li>Resistência às intempéries.</li> </ul>

## Acrílica Econômica Coriarte

A tinta acrílica econômica Coriarte foi desenvolvida para recobrir ambientes internos com máxima cobertura seca e alvura, proporcionando um acabamento fosco com ótima cobertura em duas demãos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Paredes internas de alvenaria; Tetos alvenaria; Paredes internas cimentícias; Massas em ambiente interno; Texturas em ambiente interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pincel;</li> <li>Rolo de pelo curto;</li> <li>Trincha;</li> <li>Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diluição com <b>água</b> para rolo 10 a 15% e para airless 20 a 40%</li> <li>Número de demãos: 2</li> <li>Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>Secagem Total: 6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartinho 0,9L: 3,2m<sup>2</sup></li> <li>Galão 3,6L: 12,8m<sup>2</sup></li> <li>Lata 18L: 64m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ótima cobertura seca;</li> <li>Elevada alvura;</li> <li>Fácil aplicação.</li> </ul>

# LINHA IMOBILIÁRIA

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.

## Acrílica Fosca Interiores



A tinta acrílica fosca Interiores foi desenvolvida para proporcionar o maior custo benefício na pintura de ambientes **internos**. Possui excelente cobertura seca e seu acabamento é fosco disfarça as imperfeições do substrato.

Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Paredes internas de alvenaria; Tetos alvenaria; Paredes internas cimentícias; Massas em ambiente interno; Texturas em ambiente interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo curto;</li> <li>• Trincha;</li> <li>• Airless.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com água para rolo de 10 a 15% e para airless 20 a 40%</li> <li>• Número de demãos: 2</li> <li>• Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>• Secagem Total: 6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 3,6m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 14,4m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 72m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ótima cobertura seca;</li> <li>• Fácil aplicação;</li> <li>• Excelente custo benefício.</li> </ul>

## PVA Macieira



A tinta PVA macieira é um produto que substitui a clássica “caiação” das árvores frutíferas. Ela serve para proteger as plantas de fungos e outros microorganismos e também dos danos causados por situações climáticas intensas como sol e frio.

Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<p>Árvores frutíferas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pincel;</li> <li>• Rolo de pelo médio ou longo;</li> <li>• Trincha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluição com <b>água</b> 10 a 15%</li> <li>• Número de demãos: 1</li> <li>• Secagem ao Toque: 30 minutos</li> <li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li> <li>• Intervalo entre Demão: 4 horas</li> <li>• Secagem Total: 6 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartinho 0,9L: 3,0m<sup>2</sup></li> <li>• Galão 3,6L: 12m<sup>2</sup></li> <li>• Lata 18L: 60m<sup>2</sup></li> </ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ótima cobertura seca;</li> <li>• Fácil aplicação;</li> <li>• Boa proteção.</li> </ul>

# LINHA IMOBILIÁRIA

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes exigentes e profissionais que buscam um acabamento perfeito e duradouro.

**As tintas da linha premium da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Cimento Queimado

A massa de efeito Cimento Queimado é um produto especialmente desenvolvido para provocar um manchamento progressivo no substrato, com intuito de imitar a estética do processo tradicional de queima do cimento. Possui acabamento fosco, toque aveludado e propriedades hidrorrepelentes.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Performance
Uso em paredes externas e internas de alvenaria, novas ou repintura.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produto pronto para uso</li><li>• Diluição com Água</li><li>• Número de demãos 3 ou mais.</li><li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li><li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li><li>• Intervalo entre Demão: 6 horas</li><li>• Secagem Total: 24 horas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boa resistência;</li><li>• Baixa absorção de água;</li><li>• Acabamento fosco.</li></ul>

Aplicar camadas finas para melhor acabamento. Para ambientes externos, a Coriarte recomenda a aplicação de pelo menos 2 demãos de verniz acrílico incolor à base de água para maior durabilidade do produto. Evite lavar com água o substrato aplicado antes dos 30 dias de cura do produto. Se precisar limpar, dê preferência a passar suavemente um pano úmido com água e detergente neutro.

# STANDARD

A linha standard de tintas da Coriarte foi desenvolvida com o objetivo de atender às necessidades dos clientes que buscam um **produto de qualidade a um preço acessível**.

Com uma fórmula cuidadosamente elaborada, essas tintas oferecem **boa resistência e cobertura**, proporcionando um acabamento satisfatório para projetos diversos.

## Acrílica Semi Brilho

A tinta acrílica semi brilho é indicada para superfície (parede) de alvenaria em geral, massas e texturas. Possui acabamento semi brilhante. É indicada tanto para ambientes internos quanto externos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pincel;</li><li>• Rolo de pelo curto;</li><li>• Trincha;</li><li>• Airless.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para airless 20 a 40%</li><li>• Número de demãos: 2 a 3</li><li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li><li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li><li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li><li>• Secagem Total: 72 horas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quartinho 0,9L: 5m<sup>2</sup></li><li>• Galão 3,6L: 20m<sup>2</sup></li><li>• Lata 18L: 100m<sup>2</sup></li></ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bom alastramento,</li><li>• Fácil aplicação</li><li>• Lavável.</li></ul>

## Acrílica Fosca

A tinta acrílica fosca é indicada para superfície (parede) de alvenaria e concreto em geral, massas e texturas, ideal para pintura em gesso. É indicada tanto para ambientes internos quanto externos.



Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Performance
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pincel;</li><li>• Rolo de pelo curto;</li><li>• Trincha;</li><li>• Airless.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diluição com <b>água</b> para rolo 5 a 15% e para airless 20 a 40%</li><li>• Número de demãos: 2 a 3</li><li>• Secagem ao Toque: 1 hora</li><li>• Secagem Manuseio: 2 horas</li><li>• Intervalo entre Demão: 4 a 6 horas</li><li>• Secagem Total: 72 horas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quartinho 0,9L: 6m<sup>2</sup></li><li>• Galão 3,6L: 24m<sup>2</sup></li><li>• Lata 18L: 120m<sup>2</sup></li></ul> <p>*Variável conforme substrato e diluição.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acabamento fosco,</li><li>• Ótima cobertura;</li><li>• Disfarça as imperfeições da superfície.</li></ul>



# INDUSTRIAL

Essa linha foi desenvolvida pensando em atender às demandas de clientes na linha industrial, metal e mecânica, ideal para profissionais que buscam um acabamento duradouro e secagem rápida.

**As tintas da Coriarte contam com uma fórmula exclusiva que oferece alta resistência à abrasão, além de maior durabilidade, cobertura e rendimento.**

## Esmalte Industrial Coriarte

O Esmalte Industrial Coriarte é uma tinta alquídica indicada para pinturas de peças de aço sujeitas a ambientes de baixa agressividade.




Indicado para aplicação:	Dados do Produto:	Rendimento mínimo acabado*	Cuidados com a Aplicação:
<ul style="list-style-type: none"><li>Móveis de aço;</li><li>Grades;</li><li>Portões;</li><li>Peças em geral.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Diluição de 10 a 20% com Diluente 10.30/20.30</li><li>Espessura: 20 a 30 µm</li><li>Rendimento (por demão): 9 m<sup>2</sup>/L</li><li>Secagem ao Toque: 30 a 40 minutos</li><li>Secagem ao Manuseio: 4 a 6 horas</li><li>Secagem Total: 72 horas.</li></ul>	*Variável conforme substrato e diluição	<ul style="list-style-type: none"><li>Misture bem o produto antes e durante a aplicação;</li><li>Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;</li><li>Aplicar 2 demãos cruzadas, com intervalo de 30 minutos;</li><li>Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com URA superior a 85%.</li></ul>

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda.

Embalagem: 3,6L



[coriarte.com.br](http://coriarte.com.br)

 Rodovia Vicinal KM 05, Linha Água Amarela

CEP: 89802-000 | Chapecó – SC

 (49) 3322.0233 | (49) 3322.2978 | (49) 3323.0536

 [coriarte@coriarte.com.br](mailto:coriarte@coriarte.com.br)